

## ◆ NAVARTI BURKOLÓANYAGOK HASZNÁLATI ÉS LERAKÁSI ÚTMUTATÓJA ◆

**Ön első osztályú terméket vásárolt. Kérjük, hogy alaposan olvassa el a tájékoztatót, és ezután adja át a burkolást végző szakembernek.**

- ◆ A lapok lerakása előtt ellenőriznie kell a dobozon feltüntetett adatokat. Egyforma színű lapok esetében ezeket az adatoknak egyezniük kell. Amennyiben eltérést tapasztal mielőtt a lapokat lerakják, azonnal forduljon kereskedőjéhez. Saját biztonsága érdekében ellenőrizze a lapok méretazonosságát is fektetés előtt.
- ◆ A lapok lerakása előtt minden egyes dobozból 1-1 lapot ki kell venni, és össze kell azokat hasonlítani. Amennyiben színárnyalati különbséget lát a lapok között, azonnal forduljon a kereskedőhöz, mielőtt a lapokat lerakják.
- ◆ Ha két vagy több különböző színű lapokat pepitában vagy sakkban kíván lerakni, a különféle lapok kaliberének egyformának kell lennie. Ellenkező esetben a fuga vastagsága nem lesz egyenletes, ami esztétikai problémákhoz vezethet. Amennyiben eltérést tapasztal, forduljon a kereskedőhöz, mielőtt a lapokat lerakja.
- ◆ A lapok lerakása után, fóliával vagy kartonnal le kell takarni, mert a további munkálatok során a homokszemcsék mély karcolást okozhatnak a mázfelületen, illetve a szerszámok elejtése következtében a máz megsérülhet. Az így keletkezett károkért sem a gyártó sem a kereskedő nem vállal felelősséget.
- ◆ Vásárláskor győződjön meg a lapok alkalmasságáról. Lapjaink a kopásállóság szerint a következő helységeken **GARANCIÁVAL** használhatók:
  - **1. PEI.** Olyan helyeken alkalmazható, ahol a közlekedés mérsékelt és papucsban történik. Ilyen pl.: hálószobák, fürdőszobák
  - **2. PEI.** A lakóház bármelyik pontján, kivéve a konyha, előszoba és a közlekedő
  - **3. PEI.** A lakóház bármelyik pontján
  - **4. PEI.** Magas közlekedéssel bíró helységek, pl.: üzlethelységek
- ◆ A mázas lapjaink beltérben padlófűtéssel is, kültéren viszont csak fedett területen használhatók. A gres lapok (mázas gres és kompakt gres) kül- és beltéren egyaránt használható.
- ◆ Kültéri alkalmazás esetében fagyálló flex ragasztót és fugát kell alkalmazni. A felületet az előírás szerint kell szigetelni.
- ◆ Járólapok esetében a mázfelület megsérülhet, ha fém és más nehéz tárgyakat ejtenek rá, bútorokat ill. más berendezési tárgyakat húznak, vagy tolnak rajta.
- ◆ Abban az esetben, ha gyakran utcai cipővel közlekedik a kert és a lakóház között, ajánlatos a bejárat előtt porfogó szőnyeget alkalmazni. Ez különösen fontos ha magas fényű lapokkal burkolta a helységet, ugyanis ezek a lapok sérülékenyebbek.
- ◆ A lapok tisztítása nem igényel különös figyelmet. A tisztítást bármilyen padlótisztításra alkalmas szerrel lehet végezni. El kell kerülni azonban a súrolóporok, ill. súrolókrémek használatát, mert ezek a termékek megkarcolják a felületet.
- ◆ Ajánlatos a kartondobozokat megtartani a munkálatok befejezéséig, mert reklamáció esetében a dobozokról ellenőrizhetők a termékek paraméterei.

Az itt leírt ajánlások figyelmen kívül hagyása esetén a gyártó és a kereskedő mentesül bármilyen jellegű reklamáció alól. Ez különösen vonatkozik a színárnyalat eltérésekből eredő problémákra, amiket a leírtak szerint, a lapok lerakása előtt egyszerű szemrevételezéssel elkerülhetnek.

